


ENTRE//MATIC



DITEC SECTOR RESET

De meest energie-efficiënte deur

www.ditecdoor.com



DITEC SECTOR RESET

De Ditec Sector Reset is een oproldeur met een automatisch herinroductorend deurblad en een zachte onderrand, die een uitstekende afdichting verzekert. Deze deur is geschikt voor intensief gebruik.

Betere werkomstandigheden

GEOPTIMALISEERD PROCESVERLOOP

Dankzij het volledig flexibele deurblad zonder harde balken kan de deur snel openen en sluiten. Met de INVERTERmotion is het mogelijk de snelheid te variëren en te verhogen tot 3 m/s. De automatische herinroductie van het deurblad beperkt het risico op storingen bij een eventuele aanrijding.

ENERGIEBESPARINGEN

De hoge snelheid voorkomt dat de deuren langer dan nodig open blijven. Daardoor blijft de werkomgeving stabiel en kan energie worden bespaard.

AFDICHTING EN WINDWEERSTAND

Het deurblad wordt in de zijgeleiders vastgehouden door middel van ritsen, wat een uitstekende afdichting waarborgt. Dit zorgt voor een minimale overdracht van lucht en binnendringend stof. Op deuren met INVERTERmotion zorgt de stap-voor-stap sluiting (SBS) ervoor dat de deur zelfs onder windbelasting kan sluiten.

GELUIDSARM

Dankzij de speciaal ontworpen zijgeleiders en de doorlopende ritsen werkt de deur stil.



Safety Linear Encoder

Veiligheid verzekerd

BESCHERMING VAN MENSEN EN GOEDEREN

De unieke, zelftestende Safety Linear Encoder en de fotocellen detecteren eventuele hindernissen en openen de deur indien nodig. Het deurblad zelf is intrinsiek veilig dankzij zijn zachte onderzijde en de afwezigheid van harde balken.

NOODOPENING

In een noodsituatie kan aan een rode handgreep worden gedraaid om het tegengewicht vrij te geven en de deur te openen.



Zachte onderrand

Intelligent en mooi design

ITALIAANSE LOOKS

Een Ditec-deur heeft een gestroomlijnd design. Grote vensters zijn mogelijk voor een maximaal zicht. Het deurblad kan ook met uw eigen ontwerp worden bedrukt.

ONDERHOUDSARM

De Ditec Sector Reset, met zijn beperkt aantal bewegende delen en speciaal ontworpen zijgeleider, vergt weinig onderhoud. Dankzij de automatische herinroductie van het deurblad en de afwezigheid van harde balken blijven de reparatiekosten na een botsing beperkt. Door de tegengewichten moet de motor minder arbeid leveren, zodat hij langer meegaat en de onderhoudskosten beperkt blijven.

PLAATSBESPARING

De smalle deurstijlen van de Ditec Sector Reset beperken de ingenomen plaats en maken dit de ideale deur voor situaties met beperkte ruimte. Het zelfdragende frame en de afwezigheid van zijdelingse motor maakt het mogelijk de deur te installeren in een gang of andere beperkte ruimte.



Automatische herinroductie

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaalpoorten, uitrusting voor laaddocks, ultraperformante deuren, residentiële garagepoorten, voetgangersdeuren, poorten en slagbomen, en automatisering en aandrijvingen. Entrematic heeft bijna 200 jaar ervaring opgebouwd en stelt zich op als meest dynamische en innoverende speler in de sector van toegangsautomatisering. Daarnaast wilt het bedrijf de beste partner zijn voor dealers en installateurs. Onze bekende merken omvatten Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco, evenals woorden en logo's, zijn voorbeelden van handelsmerken in eigendom van de Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De Ditec-producten zijn wereldwijd beschermd door geregistreerde octrooien. Als onderdeel van het beleid inzake voortdurende productontwikkeling behoudt de Entrematic Group nv het recht om de kenmerken van haar producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Disclaimer: Raadpleeg de handleiding voor een correct gebruik van onze producten. Alles vermeld in deze brochure is enkel geldig onder de gebruiksvoorwaarden in de handleiding en op voorwaarde dat de deur correct werd geplaatst en onderhouden en niet werd misbruikt of verwaarloosd.

Uw Ditec verdeler:

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.com

Ditec
ENTREMATIc